ANTI-SEIZE MONTAGE

ASENNUSRASVA

#209

#209 Anti-Seize on paineenkestävä korkean lämpötilan rasva, joka sisältää pehmeitä metalleja. Suunniteltu mm. paineelle, lämmölle ja syövyttävälle ympäristölle altistuviin pulttiliitoksiin maks. + 1100 °C asti. Helpottaa purkamista ja estää metalliseosten välisen galvaanisen korroosion. Erinomainen myös hydraulivasaroiden voitelurasvaksi.

ASENNUS
Anti-Seize sopii erityisesti pulttiliitosten asennukseen torjumaan kitkaa, kulumista ja korroosiota.

ESTÄÄ KULUMISTA
Anti-Seize-kerros antaa pitkäaikaisen suojan leikkautumista, jumittumista ja korroosiota vastaan. Komponenttien purkAmiinin on helpompaa myös pitkäaikaisen lämpö- ja tärinäaltistuksen jälkeen – näin säästyy aikaa.

PEHMEÄT METALLIT TIIVISTÄVÄT
Sisältää hienojakoisia alumiinihiukkasia, grafiittia ja mikronoitua talkkia. Paineenalaisina nämä aineet muodostavat metallin pinnalle yhtenäisen matriisin, mikä torjuu sekä kulumista että epäpuhtauksien tunkeutumista.

KORKEA LÄMPÖTILA
Anti-Seize on pitkävaikutteinen voiteluaine kuumuudelle altistuviin kohteisiin. Bentoniittisaippualla ei ole sulamispistettä, mikä estää juoksettumisen korkeassa lämpötilassa

HYÖDYT
- Ei sulamispistettä
- Lämpötilankestävyys < +1100 °C
- Vedenkestävä
- Kestää suuria staattisia kuormituksia
- Kestää happoja jne.

HYDRAULIVASARAT
Kenttätestit osoittavat, että Anti-Seize sopii erinomaisesti hydraulivasaroiden voiteluun. Rasvalla ei ole sulamispistettä ja sen lisäaineistus on suunniteltu kestämään staattista ja äärimmäistä painekuormaa

SISÄLTÄÄ:
- Alumiinia
- Talkkia
- Grafiittia

KÄYTTÖALUEET:
Poraus . jarrut . pulttiliitokset . liukulaakerit . hydraulivasarat . trapetsikierteet . turbo . uritukset . pakoputkistot jne. Suositellaan erityisesti kohteisiin, joissa kupari voi olla sähköisesti tai kemiallisesti aktiivista ja joissa lyijyn pääsy kosketuksiin elintarvikkeiden ja nesteiden kanssa on estettävä.

Väri :	Hopea
NLGI :	2
Viskositeetti 40°C :	96 cst
Saennin :	Bentoniitti
Tippumispiste :	Ei ole
Käyttölämpötila :	-18°C - +250°C
Suojauskyky :	+1100°C
Pakkaus :	500g tölkki 400ml suihke 400g patruuna 400g ruuvipatruuna 600g ruuvipatruuna (Hydraulivasara)
Tuotenro :	209

Payback Suomi, Kutalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi