

PRO-X 800

VEDENKESTÄVÄ

#285 Pro-X 800 on vedenkestävä kalsiumsulfonaattikompleksirasva. Korkeapainerasva sovelluksiin, joissa on iskukuormituksia, painetta, hidas pyörimisnopeus tai vettä sisältävä ympäristö.

PAINE JA HIDAS PYÖRIMISNOPEUS

Pro-X 800 on hyvin tarttuva rasva hidaskäyntisille laakereille ja holkeille, jotka altistuvat iskuille ja iskukuormituksille ajoneuvoissa, teollisuudessa, metsä-, maatalous- ja maanrakennuskoneissa.

VEDENKESTÄVÄ

Pro-X 800:n saentimena on kalsiumsulfonaattikompleksi, jolla on erittäin hyvä vedenkestävyys märissä ja syövyttävissä ympäristöissä.

KESKUSVOITELU

Pro-X 800 sopii erinomaisesti keskusvoiteluun. Suositus on NLGI 2, talvella tulisi valita NLGI 0 hyvän pumpattavuuden varmistamiseksi.

TORJUU JÄHMETTYMISTÄ

Pro-X 800 ei jähmety helposti rasvakanaviin eikä vapauta rasvasta perusöljyä.

LAAKERIEN PYÖRIMISNOPEUS

Pro-X sopii hyvin hidaskäyntisille laakereille suuren perusöljymäärän ja tarttuvuuden ansiosta.

HYÖDYT

- Hyvä tarttuvuus
- Vedenkestävä
- Torjuu hapettumista
- Erittäin hyvä terminen vakaus
- Korkea tippumispiste
- Hyvä pumpattavuus
- Erinomainen keskusvoiteluun
- NLGI 2 (kesä)
- NLGI 0 (talvi)

KÄYTTÖALUEET

Rullalaakerit . kuulalaakerit . nivelet . liukulaakerit . holkit jne.
Seuraavilla aloilla: teollisuus . maanrakennus . maatalous . metsätalous . meriteollisuus

SPECIFIKAATIOT

NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 6743, ISO-L-XCBFB0.

NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20, ISO 6743, ISO-L-XBCIB2.



Väri : Läpikuultava punainen

NLGI : #0 & #2

Viskositeetti 40°C : 800Cst

Saennin : Kalsiumsulfonaattikompleksi

Perusöljy : Parafiinimineraaliöljy

Tippumispiste : +90 - +120°C

Nelikuulatesti : 300 kg (hitsautuminen)

Käyttölämpötila : #1 -30°C - +90°C

#2 -20°C - +120°C

Pakkaus : 180, 50 & 18kg,

400g patruuna

400g ruuvipatruuna

Tuotenro : 285



Payback Suomi, Kotalantie 2

13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130

suomi@payback.fi