

# SLIDE & CHAIN GUARD

## KETJU- JA LIUKUJOHDEÖLJY

#309 Slide Guard on suorituskykyinen öljy ketjuihin ja liukujohteisiin. Suunniteltu erityisesti kulutuksen ja kulumisen minimoimiseen. Erittäin hyvä paineenkesto, minimoi kulumista ja tärinää liukuliikkeissä. Mahdollistaa johdeöljyn poikkeuksellisen pienen kulutuksen leikkuunestettä käytävissä työstökoneissa.

### PIENI KITKA

Slide Guard on pitkälle raffinoitu paineenkestolisäaineistettu mineraaliöljy, joka tarjoaa pienen kitkan ja erittäin hyvän paineenkestävyyden paine- ja staattisilla kuormilla, mikä minimoi kulumisen.

### PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS

Slide Guardin paineenkestoa on parannettu molybdeenidisulfidilla ja PTFE:llä. Nämä aineet antavat lisäsuojaa painetta, iskuja ja värähtelyjä vastaan sekä silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon. Kestää painetta jopa 35 t/cm<sup>2</sup>.

### PIENI KULUTUS

Slide Guard vähentää kulumista ja torjuu värähtelyjä myös heikon voitelukalvon aikana. Tämä mahdollistaa jouheat ja tasaiset liikkeet.

Vedenkestävyyden ja erittäin hyvän tarttuvuuden ansiosta öljy pysyy käyttökohteessa huomattavasti pidempään ja siten voiteluvälejä tai -määriä voidaan muuttaa radikaalisti.

### HYÖDYT KETJUISSA JA JOHTEISSA

- Paineenkestävä
- Moly- ja PTFE-lisäaineistus
- Minimoi kulumisen

- Hyvä kantokyky
- Hyvä tarttuvuus
- Hyvä vedenkestävyys
- Erinomainen korroosiosuoja
- 2 - 4 kertaa pidemmät voiteluvälit

### TYÖSTÖKONEET (CNC)


- Vähentää kulutusta 3-5 kertaa
- Pidentää leikkuunesteen käyttöikä
- Vähentää järjestelmän huollontarvetta
- Parempi pinnanlaatu
- Hyvä kantokyky
- Hyvä tarttuvuus
- Ei huuhtoudu helposti veden mukaan
- Torjuu lakka- ja likakerrostumien muodostumista

### KÄYTTÖALUEET:

CNC-työstökoneet . hissit . liukujohteet . ketjut . trapetsikierteet jne.

### TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. US Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.



Väri : Vihreä

Iso vg : 150, 220, 1654 Cst

Perusöljy : Parafiinimineraaliöljy

Leimahduspiste : +239°C

Pakkaus : 208L, 20L, 4L ja

400ml suihkepullo

Tuotenro : 309



Payback Suomi, Kotalantie 2  
13210 Hämeenlinna  
Tel: +358 103180130  
suomi@payback.fi