

# CHALLENGER

## TÄYSSYNTTEETTINEN

#340 Challenger on suorituskykyinen, täyssynteettinen 2-tahtiöljy kovimpiin vaatimuksiin. Sopii niin vakiomoottoreihin kuin suuritehoisiin kilpamoottoreihinkin. Täyssynteettinen perusöljy ja lisäaineistus takaavat moottorille erinomaisen suojan, puhtauden ja käyttöiän poikkeuksellisen pienellä savutuksella. Kaikkiin 2-tahtimoottoreihin, mukaan lukien E-tec-moottorit takuuajana.

### KAIKKIIN 2-TAHTISIIN

Challengeria suositellaan kaikkiin pieni- ja suuritehoisiin 2-tahtimoottoreihin kaikissa olosuhteissa. Ylittää kaikkien 2-tahtimoottoreiden uusimmat spesifikaatiot.

### MINIMOI SAVUTUKSEN JA HAJUN

Eriytynen koostumus torjuu ennakosyötytystä, hajua ja savutusta lämmityskäytön jälkeen.

### PUHTAUS

Tuhkautumaton lisäaineistus torjuu likakerrostumia ja pitää moottorin puhtaana. Tämä mahdollistaa pako-puolen läppien parhaan liikkuvuuden (ilman tehohäviötä) ja pidentää moottorin käyttöikä.

### SUOJAA SÄILYTYKSESSÄ

Challenger jättää rasvaisen voitelukalvon, joka suojaa moottorin sisäisiä osia korroosiolta säilytyksen aikana.

### VARMA SEKOITTUMINEN


Challenger varmistaa öljyn homogeenisen sekoittumisen myös hyvin matalissa lämpötiloissa. Erinomainen kaikentyyppisiin tuoreöljyvoitelujärjestelmiin, kuten E-Tec.

### KÄYTTÖALUEET:

Tuoreöljyvoiteluun ja suoraan sekoittamiseen bensiiniin:  
Veneet . karting-autot . moottorisahat . mopot . moottorikelkat . vesiskootterit . jne.

### TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

- ISO 6743-15 EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-L-EGD
- API-TC
- JASO FC / FD
- NMMA TC-W3



Väri : Punainen  
Viskositeetti 100°C : 10,9 Cst  
Perusöljy : Täyssynteettinen PAO  
Juoksevuusraja : -42°C  
Leimahduspiste : +87°C - +92°C  
Annostus : -verkkarens rek.  
3 - 1% (1:30 - 1:100)  
Pakkaus : 200L, 20L, 4L, 1L  
Tuotenro : 340

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Suomi, Kotalantie 2  
13210 Hämeenlinna  
Tel: +358 103180130  
suomi@payback.fi