

# SRX 9000

## 2-T RACING -ÖLJY

#342 SRX 9000 on täyssynteettinen 2-tahtiöljy moottoreille, joista otetaan maksimiteho. Sen erityinen lisäaineistus muodostaa suojaavan matriisin kaikille metallipinnoille, jolloin moottorille tarjotaan matalampi lämpötila, maksimaalinen suoja ja erittäin pieni kitka. Kaikkiin 2-tahtimoottoreihin, mukaan lukien E-tec-moottorit takuuajana.

### KAIKKI 2-TAHTIMOOTTORIT

SRX:ää suositellaan 2-tahtimoottoreihin kilpikäyttöön. Ylittää moottoripyöriä-, moottorikelkka- ja venemoottorien uusimmat spesifikaatiot.

### PIENI KITKA JA VAHVA SUOJAUS

SRX:ssä on korkeapaine- ja kitkaa vähentävä lisäaineistus, joka sisältää syntetisoitua molybdeenidisulfidia ja PTFE:tä. Nämä aineet muodostavat lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon metallipinnoille, jolloin haitallinen kitkakuluminen, värähtely ja lämpötila minimoituvat ja suojaus paranee silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon.

### MINIMOI SAVUTUKSEN JA HAJUN

SRX torjuu ennakkosytytystä ja hajua, savutus on minimaalinen tai huomattomaton.

### PUHTAUS

Tuhkautumaton lisäaineistus torjuu likakerrostumien muodostumista ja mahdollistaa pakopuolen läppien parhaan liikkuvuuden.

### SUOJAA SÄILYTYKSESSÄ

SRX jättää rasvaisen voiteluainekalvon, jonka kiintoaineet suojaavat tehokkaasti säilytyksen aikana.

### VARMA SEKOITTUMINEN

SRX varmistaa öljyn homogeenisen ja stabiilin sekoittumisen ja antaa polttoaineelle vihreän värin, kun se sekoitetaan suoraan bensiiniin tai tuoreöljyvoitelussa.

### KÄYTTÖALUEET:

Veneet . karting-autot . moottoripyörät . moottorisahat . mopot . moottorikelkat . vesiskootterit . jne.

### TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- NMMA TC-W3
- JASO FC
- JASO FD



Väri : Sininen

Viskositeetti 100°C : 6,2 Cst

Perusöljy : Täyssynteettinen PAO

Juoksevuusraja : -45°C

Leimahduspiste : +86°C

Annostus : Moottori-verk. rek.

3-1 % (1:30 - 1:100)

Pakkaus : 208L, 4L, 1L

Tuotenro : 342



Payback Suomi, Kotalantie 2

13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130

suomi@payback.fi