

SUPREME 8000 ENERGY SAVING

TÄYSSYNTTEETTINEN 5W-30

#371 Supreme 8000 5W-30 on monikäyttöinen, täyssynteettinen moottoriöljy koko ajoneuvokannalle. Kehittynyt lisäaineistus tarjoaa pienen kitkan ja hyvän paineenkestävyyden. Moottoriöljy, joka pitää moottorit pitkään uudenveroisessa kunnossa ja polttoainetaloudellisina.

MONIKÄYTTÖINEN

Supreme 8000 on täyssynteettinen, matalakitkainen öljy, joka tarjoaa parasta laatua ja polttoainetta säästävät ominaisuudet. Moottoriöljy uusille diesel- ja bensiinimoottoreille henkilö- ja pakettiautoissa, joissa on hiukkassuodatin tai katalyysaattori.

SUOJAA KÄYNNISTYKSESSÄ

Supreme 8000 minimoi kulumisen nopean öljynkierron myötä, erityisesti moottorin lämpenemisvaiheessa, mikä mahdollistaa maksimikuormituksen ja tarjoaa poikkeuksellisen hyvän suojan kulumista vastaan.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS

Supreme 8000:n paineenkestoa on parannettu PTFE:llä ja syntetisoidulla molybdeenidisulfidilla, joka muodostaa metallin pinnalle kestävä, kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm².

VAHVA SUOJAUS

Lisäaineistus mahdollistaa pienen kitkan, estää metallikosketuksen ja kestää erittäin suurta kuormitusta. Erityisesti silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon. Tämä pitää moottorit uudenveroisessa kunnossa pitkään ja ankarissa käyttöolosuhteissa.

SUORITUSKYKYINEN

Supreme 8000 on suunniteltu ankaria käyttöolosuhteita ja pitkiä vaihtovälejä varten.

PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS

Supreme 8000 saa kaikki liikkuvat osat liukumaan kevyesti toisiaan vasten (erittäin pieni kitka) ja edesauttaa näin energiansäästöä.

MID SAPS


Uusin lisäainetekniikka ja matala tuhkapitoisuus takaavat moottorin maksimipuhautauden. Teknologiaa suojaa ympäristöä ja tukee hiukkassuodattimien ja katalyysaattorien toimintaa.

HYÖDYT

- Pieni kitkakerroin
- Polttoainetta säästävä
- Moly- ja PTFE-paineenkestolisäaineistus
- Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- Poikkeuksellisen stabiili hapettumista vastaan
- Erinomainen termisen hajoamisen esto
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Hyvä lämmönpoisto
- Erinomainen leikkauslujuus
- Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
- Lisäkulumissuoja nostimille ja nokka-akselille
- Torjuu sylinterien kiillottumista
- Pitkille vaihtoväleille

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

ACEA C3-2012; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31 / 229.51; Porsche A40; VW 502.00 / 505.00 / 504.00 / 507.00. valmistajan suosittelemalla vaihtovälillä.



Väri : Vihreä
SAE : 5W-30
Viskositeetti 40°C : 75 cst
100°C : 12,4 cst
Indeksi : 165
Perusöljy : Täyssynteettinen PAO
Juoksevuusraja : -42°C
Leimahduspiste : +224°C
Vaahtoamistesti I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0 (+150°C)
Pakkkaus : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L
Tuotenro : 371



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi