

# SUPREME 9000 ENERGY SAVING

## TÄYSSYNTTEETTINEN 5W-40

#372 Supreme 9000 5W-40 on monikäyttöinen, täyssynteettinen moottoriöljy koko ajoneuvokannalle. Kehittynyt lisäaineistus tarjoaa pienen kitkan ja hyvän paineenkestävyyden. Moottoriöljy, joka pitää moottorit pitkään uudenveroisessa kunnossa ja polttoainetaloudellisina.

### MONIKÄYTTÖINEN

Supreme 9000 on täyssynteettinen, suorituskykyinen moottoriöljy nykyaikaisiin Euro 6 -dieselmootoreihin tai yhdeksi moottoriöljyksi koko ajoneuvokannalle EGR:llä, hiukkas-suodattimella (DPF), katalysaattorilla, katalyyttisellä jälkipuhdistuksella (SCR) tai ilman niitä.

### SUOJAA KÄYNNISTYKSESSÄ

Supreme 9000 minimoi kulumisen nopean öljynkierron myötä, erityisesti moottorin lämpenemisvaiheessa, mikä mahdollistaa maksimikuormituksen ja tarjoaa poikkeuksellisen hyvän suojan kulumista vastaan.

### PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS

Supreme 9000:n paineenkestoa on parannettu PTFE:llä ja syntetisoidulla molybdeenidisulfidilla, joka muodostaa metallin pinnalle kestävä, kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm<sup>2</sup>.

### VAHVA SUOJAUS

Lisäaineistus mahdollistaa pienen kitkan, estää metallikosketuksen ja kestää erittäin suurta kuormitusta. Erityisesti silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon. Tämä pitää moottorit uudenveroisessa kunnossa pitkään ja ankarissa käyttöolosuhteissa.

### PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS



Supreme 9000 saa kaikki liikkuvat osat liukumaan kevyesti toisiaan vasten (erittäin pieni kitka) ja edesauttaa näin energiansäästöä.

### HYÖDYT

- Pieni kitkakerroin
- Polttoainetta säästävä
- Moly- ja PTFE-paineenkestolisäaineistus
- Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- Poikkeuksellisen stabiili hapettumista vastaan
- Erinomainen termisen hajoamisen esto
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Hyvä lämmönpoisto
- Erinomainen leikkauslujuus
- Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
- Vahva suoja nostimille / nokka-akselille
- Torjuu sylinterien kiillottumista
- Pitkille vaihtoväleille

### TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

ACEA: E7-12, E9-12; API: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4+, SN; MB: 228.1, 228.3, 228.31, 228.5, 229.1, 229.3, 229.5; Volvo: VDS-4, VDS-4.5; Duetz; MAN: 271, 3275, MTU Typ 2; Renault: RLD-3, Scania: LD-F, LDF-2, LDF-3, Iveco, DAF, Global Spec DHD-1, JASO DH -1/-2; Mack EO-O -07, Caterpillar: ECF-1-a, ECF-2, ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit: 7SE 270; Power Guard Spec 93K218, 2000/4000 Category 1; Navistar.



Väri : Vihreä  
SAE : 5W-40  
Viskositeetti 40°C : 89 cst  
100°C : 15 cst  
Indeksi : 159  
Perusöljy : Täyssynteettinen PAO  
Juoksevuusraja : -42°C  
Leimahduspiste : +226°C  
Vaahtoamistesti I : 0  
II : 0  
III : 0  
IV : 0 (+150°C)  
Pakkaus : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L  
Tuotenro : 372



Payback Suomi, Kotalantie 2  
13210 Hämeenlinna  
Tel: +358 103180130  
suomi@payback.fi