

SUPREME RACING LOW FRICTION TÄYSSYNTTEETTINEN 5W-50

#376 Supreme Racing 5W-50 on kilpailukäyttöön suunniteltu täyssynteettinen moottoriöljy. Kehittynyt lisäaineistus tarjoaa erittäin pienen kitkan, minimoi metallikosketuksen, mahdollistaa öljyn matalamman lämpötilan ja hyvän vakauden kaikkein rasittavimmissa olosuhteissa.

KILPAILUKÄYTTÖÖN

Supreme Racing 5W-50 perustuu useiden synteettisten perusöljyjen ainutlaatuisen yhdistelmään ja erityiseen lisäaineistukseen, joka mahdollistaa pienen kitkan, suuren kuormituksen ja hyvät jäähdytysominaisuudet. Tämä yhdistelmä sopii ympärivuotiseen kilpailukäyttöön.

LUJA VOITELUKALVO

Super Racingin paineenkesto- ja kitkaa vähentävä lisäaineistus sisältää liukosta molybdeenidisulfidia, PTFE:tä ja sinkkiä. Nämä muodostavat metallipinnoille lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm². Tämä suojaa aikana, jolloin voitelukalvo on heikko tai olematon, mikä pitää moottorit pitkään uudenveroisina.

SUOJAA LAAKERIT

Kehitetty stabiiliksi, vaahtoamista torjuvaksi ja estämään vahinkoja, joita voi syntyä kiertokangen laakerien ja runkolaakerien laakeriliuskoihin äärimmäisissä olosuhteissa ja suurilla käyntinopeuksilla.

PIENI KITKA

Supreme Racing pienentää moottorin sisäistä kitkaa, mikä yleensä johtaa nopeampaan joutokäyntiin ja muihin etuihin.

HYÖDYT



- Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- Torjuu tehokkaasti hapettumista
- Poikkeuksellisen hyvä suoja lämpöhajoamista vastaan
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Hyvä lämmönpoisto
- Pieni kitkakerroin
- Paineenkestolisäaineistuksena PTFE, sinkki ja liukoinen molybdeenidisulfidi
- Lisäkulumissuoja nostimille ja nokka-akselille
- Erinomainen leikkauslujuus
- Vaahtoamista estävä
- Pidemmät vaihtovälit

SUOSITELLAAN:

Bensiini- ja dieselmoottoreihin, turboahdimella, mekaanisella ahtimella, katalysaattorilla tai ilman sekä 4-tahtisiin moottoripyörän moottoreihin määrällä kytkimellä tai ilman. (Ei JASO: MA/MB, NMMA: FC, FC-W).

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

ACEA A1/B1, API SM/CF, Chrysler MS9767, Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A, WWS-M2C929A; GM 6049M ja 4718M, MS 6395; JASO JIS K2215, JASO (T903) MA-2 spec ja VTW.



Väri : Vihreä
SAE : 5W-50
Viskositeetti 40°C : 147 cst
100°C : 20,24 cst
150°C : 5,10 cst
-30°C : 6000 cst
Juoksevuusraja : -42°C
Indeksi : 158
Perusöljy : Täyssynteettinen PAO
Leimahduspiste : +227°C
Vaahtoamistesti I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2100 ppm
Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1 L
Tuotenro : 376



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi