

RACING COMP

HEAVY DUTY & ZINK

SEMISYNTTEETTINEN 20W-50

#378 Racing Comp on äärimmäisen suorituskykyinen moottoriöljy. Suunniteltu erityisesti kilpa-autojen ja -moottoripyörien suuritehoisiin bensiinimoottoreihin.

KILPAILUKÄYTTÖÖN

Racing Comp perustuu useiden syntettisten perusöljyjen ainutlaatuisen yhdistelmään ja erityiseen lisäaineistukseen, joka mahdollistaa pienen kitkan, suuren kuormituksen ja hyvät jäähdytysominaisuudet. Tämä yhdistelmä sopii ympärivuotiseen kilpailukäyttöön.

LUJA VOITELUKALVO

Racing Compin paineenkesto- ja kitkaa vähentävä lisäaineistus sisältää liukoista molybdeenidisulfidia, PTFE:tä ja sinkkiä. Nämä muodostavat metallipinnoille lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm². Tämä suojaa aikana, jolloin voitelukalvo on heikko tai olematon, mikä pitää moottorit pitkään uudenveroisina.

SUOJAA LAAKERIT

Kehitetty stabiiliksi, vaahtoamista torjuvaksi ja estämään vahinkoja, joita voi syntyä kiertokangen laakerien ja runkolaakerien laakeriliuskoihin äärimmäisissä olosuhteissa ja suurilla käyntinopeuksilla.

PIENI KITKA

Racing Comp pienentää moottorin sisäistä kitkaa, mikä yleensä johtaa nopeampaan joutokäyntiin ja muihin etuihin.

OMINAISUUDET


- Ylivertainen hapettumisvakaus
- Paineenkestolisäaineistuksena sinkki, PTFE ja molybdeenidisulfidi
- Kestää pitkäaikaista korkeaa lämpötilaa
- Poikkeuksellinen suoja termistä hajoamista vastaan korkeassa öljyn lämpötilassa
- Viskositeetti pysyy vakiona koko vaihtovälin ajan
- Parantaa moottorien tiivyyttä
- Lisäkulumissuoja nostimille ja nokka-akselille
- Torjuu erittäin hyvin vaahtoamista
- Hyvä lämmönpoisto
- Pidentää vaihtoväliä

SUOSITELLAAN:

Bensiinikäyttöisiin moottoreihin turbo-/mekaanisella ahtimella tai ilman. Ei JASO: MA/MB tai NMMA: FC ja FC-W.

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

API Service SM; Chrysler; CID A-A-52039B; Ford; GM; JASO JIS K2215 ja MIL-PRE-46152E.



Väri : Vihreä
SAE : 10W-30 / 20W-50
Viskositeetti 40°C : 72 / 166 Cst
100°C : 12,5 / 20,5 Cst
150°C : 3,5 / 5,31 Cst
Juoksevuusraja : -39°C
Indeksi : 154 / 140
Perusöljy : Osasyntteettinen PAO
Leimahduspiste : +229°C / +204°C
Vaahtoamistesti I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2000 ppm
Fosfor : 1900 ppm
Pakkaus : 4L & 1L
Tuotenro : 378



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi