

SUPER TRANS ARCTIC 0W-20

VAIHTEISTOÖLJY

#395 Super Trans Arctic on suorituskykyinen, täyssynteettinen vaihteistoöljy kehittyneellä lisäaineistuksella. Sopii märillä jarruilla varustettuihin akseleihin, momentinmuuntimiin, vaihteistoihin, vetopyörästöihin, hydrostaatteihin, hydraulikkaan jne. Suunniteltu ylittämään Caterpillarin uusimman TO-4M -vaihteistospesifikaation vaatimukset.

PARAS SUORITUSKYKY

Super Trans Arctic on täyssynteettinen vaihteistoöljy korkeimpiin vaatimuksiin. Parantaa vaihteistojen hyötysuhdetta ja pitää ne pitkään uudenveroisina. Ylittää Caterpillarin korkeimmat spesifikaatiot.

KUORMITETTUNA

Korkeissa paineissa tai iskukuormituksissa öljykalvo puristuu usein ulos ja ilmenee kulumista, ellei metallipintojen väliin jää kiinteän voiteluaineen muodostamaa rajavoitelukalvoa.

LUJA VOITELUKALVO

Super Trans Arctic sisältää kitkaa pienentäviä ja paineenkestoa vahvistavia lisäaineita, PTFE:tä ja syntetisoitua molybdeenidisulfidia. Nämä muodostavat lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, jolla on pieni kitka metallipinnoilla ja jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm². Tämä suojaa silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon.

PAREMPI HYÖTYSUHDE

Super Trans Arctic välittää vääntömomenttia erittäin pienellä kitkalla, torjuu vaahtoamista, on stabiili, alentaa käyntilämpötilaa ja tarjoaa hyvän paineenkestävyyden. Nämä ovat tekijöitä, jotka pienentävät energiankulutusta ja pidentävät vaihteistojen ja momentinmuuntimien käyttöikä.

TORJUU ÖLJYVUOTOJA

Super Trans hoitaa O-renkaita ja stefatiivisteitä koko järjestelmässä ja minimoi sisäisen ja ulkoisen öljyvudon.

HYÖDYT

- Antaa paremman hyötysuhteen
- Pienempi kulutus
- Erittäin pieni kitka
- Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
- Matalampi käyntilämpötila
- Hyvä paineenkesto ja kulumissuoja
- Pidentää vaihtoväliä
- Erinomaiset matalan lämpötilan ominaisuudet
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Vähentää märkien jarrujen tärinää ja melua
- Stabiili hapettumista vastaan
- Torjuu termistä hajoamista
- Yhteensopiva kaikkien materiaalien kanssa
- Minimoi öljyvudon

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4; Allison TES 439; Komatsu Micro-Clutch, Komatsu KES 07.802, KES 07.868.1, Komatsu-Dresser; Tremec TTC; Terex Construction Equipment; Vickers M2950S ja 35VQ25.

Ei spesifikaation mukainen, mutta toimii erinomaisesti DSG-tyyppisissä kaksoiskytkinvaihteistoissa.



Väri : Vihreä
SAE : 0W-20
Viskositeetti 40°C : 41 Cst
100°C : 8,5 Cst
Juoksevuusraja : -57 °C
Indeksi : 185
Perusöljy : Täyssynteettinen PAO
Leimahduspiste : +210°C
Vaahtoamistesti I : 0
II : 0 (95°C)
III : 0 (125°C)
IV : 0 (150°C)
Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L
Tuotenro : 395



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi