

SUPER TRANS

VAIHTEISTOÖLJY

#396 Super Trans on suorituskykyinen, synteettinen vaihteistoöljy kehittyneellä lisäaineistuksella. Sopii momentinmuuntimiin, vaihteistoihin, vetopyörästöihin, hydrostaatteihin, hydraulikkaan ja märkiin jarruihin.

KORKEA LAATU

Super Trans on osasynteettinen vaihteistoöljy korkeimpiin vaatimuksiin. Kehitetty ylittämään useiden konevalmistajien, kuten Caterpillarin, kovat vaatimukset.

KUORMITETTUNA

Korkeissa paineissa tai iskukuormituksissa öljykalvo puristuu usein ulos ja ilmenee kulumista, ellei metallipintojen väliin jää kiinteän voiteluaineen muodostamaa rajavoitelukalvoa.

LUJA VOITELUKALVO

Super Trans sisältää kitkaa pienentäviä ja paineenkestoa vahvistavia lisäaineita, PTFE:tä ja syntetisoitua molybdeenidisulfidia. Nämä muodostavat lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, jolla on pieni kitka metallipinnoilla ja jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm². Tämä suojaa silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon.

PAREMPI HYÖTYSUHDE

Super Trans välittää vääntömomenttia erittäin pienellä kitkalla, torjuu vaahtoamista, on stabiili, alentaa käyntilämpötilaa ja tarjoaa hyvän paineenkestävyyden. Nämä ovat tekijöitä, jotka pienentävät energiankulutusta ja pidentävät vaihteistojen käyttöikä.

TORJUU ÖLJYVUOTOJA

Super Trans hoitaa O-renkaita ja stefatiivisteitä koko järjestelmässä ja minimoi sisäisen ja ulkoisen öljyvuoodon.

HYÖDYT

- Antaa paremman hyötysuhteen
- Pienempi kulutus
- Erittäin pieni kitka
- Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
- Matalampi käyntilämpötila
- Hyvä paineenkesto ja kulumissuoja
- Pidentää vaihtoväliä
- Erinomaiset matalan lämpötilan ominaisuudet
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Vähentää märkien jarrujen tärinää ja melua
- Stabiili hapettumista vastaan
- Torjuu termistä hajoamista
- Yhteensopiva kaikkien materiaalien kanssa
- Hoitaa kumiosia ja torjuu öljyvuootoja

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

API GL-1, GL-3, Caterpillar T0-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Off Highway Powershift Transmissions, Eaton-Roadranger Transmission Lube, Meritor Trans Lube ja Sperry Vickers M2950S.



Väri : Vihreä
SAE : 10W / 30W / 50W
Viskositeetti 40°C : 36 / 106 / 218 Cst
100°C : 6,5 / 12,5 / 19,7 Cst
Juoksevuusraja : -42°C
Indeksi : 120 / 110 / 110
Perusöljy : Osasynteettinen PAO
Leimahduspiste : +218°C - +266°C
Vaahtoamistesti I : 0
II : 0 (95°C)
III : 0 (125°C)
IV : 0 (150°C)
Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L
Tuotenro : 396



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi