

SIMPLEX SUPREME

VAIHTEISTOIHIN JA HYDRAULIIKKAAN

#397 Simplex Supreme on paineenkestolisäaineistettu synteettinen premium-öljy maatalous- ja maanrakennuskoneiden vaihteistoihin. Monikäyttöinen öljy vaihteistoihin, märillä jarruilla varustettuihin akseleihin, vetopyörästäihin ja hydrauliiikkaan. Öljyn suorituskyky ylittää huomattavasti koneenvalmistajien vaatimukset.

KORKEA LAATU

Simplex Supreme on korkealaatuinen synteettinen vaihteistoöljy. Suorituskykyinen käsivalintaisissa vaihteistoissa, hydrauliiikassa ja märillä jarruilla varustetuissa akseleissa maanrakennuskoneissa ja erinomainen maataloustraktorien vaihteistoihin ja jakovaihteisiin.

PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ

Kehittynyt lisäaineistus ja laadukkaat perusöljyt vaikuttavat käyntilämpötilaan ja kulumiseen ankarissa käyttöolosuhteissa, mikä mahdollistaa vaihteiston maksimaalisen käyttöiän.

TORJUU ÖLJYVUOTOJA

Simplex elvyttää O-renkaita ja stefatiivisteitä koko järjestelmässä ja minimoi sisäisen ja ulkoisen öljyvudon. Tämä vähentää ei-toivottuja korjauskustannuksia.

VAIHTEISTOÖLJY HENKILÖAUTOIHIN


Simplexiä voidaan käyttää myös henkilöautojen käsivalintaisissa vaihteistoissa, joiden öljyysuositus on GL-4. Öljy parantaa vaihteensiirron toimintaa kylmänä.

HYÖDYT

- Äärimmäinen kulumissuoja
- Korkeampi hyötysuhde
- Matalampi käyntilämpötila
- Äärimmäinen lämmönkestävyys
- Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
- Vähentää jarrujen tärinää ja melua
- Oikea ja suora toiminta kytkimissä ja märissä jarruissa
- Poistaa lämmityskäytön tarpeen
- Pidentää vaihtoväliä
- Hoitaa kumiosia ja torjuu öljyvuootoja

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

API GL-4, Trans fluid type A, Case/ IH: B-5/B-6, MS-1204/1205/1206/1207/- 1209/-1210/-1230-JIC143/144/145/146/185/ CVX. Clark Lift: TA 12/-18/HR500/600. Denison: HF-O, HF-1, HF-2. Deutz/ Allis: TTV/Hyd Trans/Power 821 XL/246634/25741/272843. John Deere: J20A/-B/-C/-14B/-C/-21A/ 303 Fluid/ QuatroI®/Auto power/ IVT. MF: M-1110/-1127 A/B/-1129A/-1135/-1141/- 1143. New Holland: TVT/ESN-M2C41- A/-B/-C/ -M2C43/-M2C48-A/-B/-M2C53-A/-B/-M2C86-B/ -C/-M2C92-A/-M2C134D/-M2C159-B/-C/ FHA-2C-200/-201.00/ CMC M 1145/ Dyna VT. ZF: ZF TE-ML-03E/-05/-05E/-06E/-06F. Allis-Chalmer, Deutz, Kubota, Landini, Massey Ferguson, Same, Deutz Fahr, Clark, Vickers (eaton), Yanmar, Volvo VME WB 101(907303), Zetor ja monia muita. (Ei Cat TO-4).



Väri : Läpinäkyvä
SAE : 80W
Viskositeetti 40°C : 62 cst
100°C : 10 cst
Juoksevuusraja : -45°C
Indeksi : 150
Perusöljy : Osasynteettinen
Leimahduspiste : PAO
Vaahtoamistesti I : +229°C
II : 0
III : 0 (95°C)
IV : 0 (125°C)
Pakkaus : 0 (150°C)
Tuotenro : 208L, 20L, 4L, 1L



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi