

TWISTER DX III

MONIKÄYTTÖINEN ATF-ÖLJY

#399 Twister on stabiili, täyssynteettinen ja monikäyttöinen ATF-öljy useimpiin automaattivaihteistoihin. Kehitetty takamaan maksimivetovoima, erittäin pieni kitka, vaahtoamisen esto ja pitkä käyttöikä.

MONIKÄYTTÖINEN

Twister on stabiili, täyssynteettinen monikäyttöinen ATF DX III -öljy. Sisältää lisäaineistuksen monia eri spesifikaatioita varten, minkä ansiosta öljy toimii useimmissa henkilöautoissa ja raskaissa ajoneuvoissa.

PAREMPI VETOVOIMA

Twister takaa erinomaisen kulumissuojan, vakauden ja vetovoiman. Kehitetty toimimaan pitkään ankarissa olosuhteissa.

ÖLJYNVAIHTO

Twisteriin vaihdettaessa vaihtamiskäyttäytyminen usein paranee. Monissa tapauksissa vaihteiston sivuäänät ja vaihtamishäiriöt ovat poistuneet.

TORJUU ÖLJYVUOTOJA

Twisterin ainutlaatuinen ominaisuus on, että se hoitaa ja elvyttää O-renkaita ja stefatiivisteitä koko järjestelmässä ja minimoi sisäisen ja ulkoisen öljyvudon. Tämä vähentää ei-toivottuja korjauskustannuksia.

HYÖDYT:

- Parantaa hyötysuhdetta
- Alentaa käyntilämpötilaa
- Erinomainen matalassa lämpötilassa
- Erinomainen lämmönkestävyys
- Erittäin korkea viskositeetti-indeksi
- Jouheammat ja hiljaisemmat vaihdot
- Poikkeuksellisen pitkä käyttöikä
- Vaahtoamista estävä
- Hoitaa kumiosia ja torjuu öljyvuojoja

SUOSITELLAAN:

Audi, BMW, CAT, Chrysler, Deawoo, Fiat, Ford (LV), GM, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsub- ishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo sekä maanrakennuskoneet jne.

SPESIFIKAATIOT

Aisin Warner: JWS 3309, T IV. Allison: C3, C4, TES 295/ TES 389. Audi/VW: G-055 052-162. G 055-025-A2 (JWS 3309). G 052-990. G 055 162 A1, A2, A6. G 060 162, 052 98, TL52162. BMW: 7405E (83 22 0 0 026922). LA 2634. LT 71141. P/N 83 222 152 426. Mini 83 22 0142 516/ 832 22 402 413 9 (JWS 3309). CAT: AT-1 & AT-1 HD. Chrysler/ Mopar: ATF +3 (SM 1716E), ATF+4 (MS9602), P/N 05127382AA, AS 68 RC (T IV). Daewoo: LT 771141. Ford: Mercon-V, -SP, FNR5/ P/N XL-12, M2C138CJ, M2C166H. GM: Type A, -TIV, Suffix A, Dexron II, II-D, IIE, III, III-E, III-G, III-H. Honda: ATF DW-1; ATF Z-1 P/N 0822-9001. Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. ISUZU: Genuine ATF/Besco ATF-II, -III. Jaguar: LT 71141. Jeep: ATF +3, +4. JASO: A-1, JWS 3309. Mazda: M-III,-V, ATF M-5. MB: 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. Mini Cooper: 83 22 0 42 4139 (JWS 3309) Mitsubishi: SP II,-III,-IV. Nissan: Fluid A, Matic -D,-J,-K,-S. Porsche: LT 71141, T IV (JWS3309). Saab: 93 165 147. Subaru: ATF, ATF-HP. Suzuki: 3314, 3317, ATF 3309, Matic D ATF. Toyota: Type -II,-III, T-1V, WS (JWS 3309), Vickers: I286, 2905S. Volvo: 4 - 6 växl 97340, 97341, T IV JWS 3309. ZF: TE-ML-02F, -03D, -11A,-11B,-14A,-14,-14C. (Ei CVT-vaihteistoihin, Dexron VI (6) ja Ford Typ F/G, Mercon, C, V,)



Väri : Punainen
SAE : 10W

Viskositeetti 40°C : 36 cst
100°C : 7,7 cst

Juoksevuusraja : -60°C

Indeksi : 196

Perusöljy : Täyssynteettinen PAO

Leimahduspiste : +206°C

Vaahtoamistesti I : 0

II : 0 (95°C)

III : 0 (125°C)

IV : 0 (150°C)

Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L

Tuotenro :

payback
LUBRICANTS

Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi

399