

# NEVER STICK

## MUOTTI- JA IRROTUSÖLJY

#650 Never Stick on erittäin tehokas muotti- ja irrotusöljy, joka tarjoaa hyvän tiiviiden. Perustuu puhtaimpaan parafiniöljyyn ja männyn rasvahappoon. Siisti käytössä ja toimii asfal-e, betonille, kalkille, hakkeelle, paperille ja jätteille.

### HYVÄ TIIVIYS

Never Stick on irrotusaine, joka estää monia erilaisia materiaaleja kiinnittymästä käsiteltyyn pintaan.

### BETONI

Paremman tarttuvuuden ja tiiviimän suojakalvon ansiosta Never Stick tuottaa yleensä sileämmän betonipinnan pienemmällä menekillä kuin perinteiset muottiöljyt.

### ASFALTTI

Never Stick on puhdasta ja sen leimahduspiste on +270 °C, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi kuumassa, kuten asfaltin valmistuksessa.

### HYÖDYT

- Hajuton
- Puhtaus (ympäristö)
- Hyvä tiiviys
- Kestää korkeaa lämpötilaa

### ESTÄÄ KIINNITTÄMISEN:



- Betoni
- Sementti
- Kalkki
- Asfaltti
- Lika
- (Maali)
- Paperi
- Puuhake
- Jätteet

### HELPPO PUHDISTAA

Never Stick voidaan poistaa puhdistusaineella: 634 XL-50.

### KÄYTTÖALUEET:

Betonilaitteet . kaivosteollisuus . asfalttikoneet . jäteautot . hakeautot jne.



Väri : Kirkas  
ISO VG : 15  
Tiheys : 0,915 kg/L  
Viskositeetti +40°C : 15 cst  
+20°C : 17 cst  
Jähmepiste : -42°C  
Leimahduspiste : +270°C  
Pakkaus : IBC, 205L, 20L  
Tuotenro : 650



Payback Suomi, Kotalantie 2  
13210 Hämeenlinna  
Tel: +358 103180130  
suomi@payback.fi