

Asfaltinkorjausmassa

TUOTEKUVAUS:

Käyttövalmis korjausmassa, joka soveltuu käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa. Erittäin hyvä kiinnitarttuvuus, sopii asfaltti-, tiili-, kivi-, betoni- ja muihin kiinteisiin tienpintoihin. Helppokäyttöinen - ei vaadi esikäsitteilyä, kovettuu nopeasti puristuspaineen alaisena ja kestää raskasta liikennettä. Asphalt Fix soveltuu teiden pintoihin, paikoitusalueille, kaivon kansien kiinnitykseen, viemärikaivojen korjaukseen jne.

KÄYTTÖOHJE:

Korjattava kohde puhdistetaan vedestä, öljystä ja muusta liasta. Kolo täytetään paikka-aineella koko sen leveydeltä. Tasoitetaan ja juntataan. Syvät kolot täytetään ensin osaksi kivillä tai soralla tms. kovalla aineella 30 - 40 mm reunojen alapuolelle. Pohja tasoitetaan kovaksi ja Asphalt Fix -massa päälle. Massa joustaa noin vuorokauden, mutta on heti ajonkestävää. Astian kansi tulee sulkea tiiviisti varastoinnin ajaksi.

- Ei vaadi esikäsitteilyä
- Kovettuu nopeasti
- Kestää kovan ja raskaan kulutuksen

KOKO

25 kg

KOODI

A-80501

