



# 2030

## NANO<sup>®</sup> LUBRICANT

## ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY PTFE-ASENNUSPASTA

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Nanolubricant takaa pitkäkestoisen voitelun ja lisää kuormituksenkestokykyä. Vähentää kulumista, energiankulutusta ja kitkaa. Sisältää PTFE-nanopartikkeleita.**

### TUOTEKUVAUS:

Puhdas valkoinen tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen suojaukseen. Tuote suojaa piste-, kulumis- ja galvaaniselta korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta. Voidaan käyttää kosteissa olosuhteissa. Rekisteröity elintarviketeollisuuden käyttöön: NSF H1 (153010), InS H1 (1795397).

### KÄYTTÖKOHTEET:

Liukuovet ja -portit, työkalujen, akselien ja telojen käsittely, lasiteollisuus, elintarvike- ja lääketeollisuuden sovitus- ja asennustyöt, turbiinien sovitus, raide liikenteen akselien asennus jne.

### KÄYTTÖOHJE:

Puhdista käsiteltävät osat liuottimella. Lisää pinnoille ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.



### TEKNISET TIEDOT

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Väri                       | Valkoinen          |
| Saennin                    | Epäorgaaninen      |
| Lisäaine                   | PTFE-Nanolubricant |
| Tippumispiste (NFT 60 102) | Ei ole             |
| NLGI-luokka                | 1                  |
| Käyttölämpötila-alue       | -30°C...+250°C     |
| Neljän kuulan koe          | 580 kg             |
| Kuluminen                  | < 0,5 mm           |

### PAKKAUS

1 kg purkki

### KOODI

NL-32030B7



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

ORAPI<sup>®</sup>  
GROUP

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5