



NANO[®]
LUBRICANT

2035

VALKOINEN EP-RASVA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voiteluikä ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin. Pidentää huoltovälejä.

TUOTEKUVAUS:

Korkeateknologinen EP-yleisrasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja kaikkialla, missä tarvitaan puhdasta voitelua. Hyväksytty satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa: NSF H1 (154862), InS H1 (1795635).

KÄYTTÖKOHTEET:

Sopii raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun, erityisesti kun tarvitaan puhdasta valkoista rasvaa. Sopii myös kaikkeen rasvavoiteluun vaikeissa olosuhteissa ja kaikilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien elintarvike- ja lääketieteellisyys.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisää voitelurasvaa.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Tippumispiste (NTF 60-102)	Ei ole
NLGI-luokka	2
Tiheys	0,875
4-kuulan koe (ASTM D2596)	560 kg
Kuluminen 1 h 00/40 kg	<0,8 mm
Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa	0,5%
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korroosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+150°C

PAKKAUS

400 g patruuna

KOODI

NL-32035C4S



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

ORAPI[®]
GROUP