

# 2015



## NANO<sup>®</sup> LUBRICANT

# KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTOTAHNA

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa, neljä kertaa vähemmän kulumista ja kaksi kertaa pienempi kitka-kerroin.**

### TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen hoitoon. Tuote suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta mikroliikkeiden ansiosta. Korkea lämpötila-alue: -40°C...+300°C, +1000°C kuivavoitelu.

### KÄYTTÖKOHTEET:

Hienomekaniikka, kemian teollisuus, petrokemian teollisuus, poraus, sementti-teollisuus, lasiteollisuus, tierakennuskoneet, huvipuistot, laivat jne.

### KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnoitettavat osat Orapi-liuottimella. Lisää pinnoitettavaan osiin ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Saennin	Epäorgaaninen
Tehoaine	Nanolubricant
Tippumispiste	Ei ole
NLGI-luokka	0
Käyttölämpötila-alue (Kuivavoitelu)	-40°C...+300°C +1000°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

### PAKKAUS

650 ml aerosoli  
200 g pensselipurkki  
1 kg purkki

### KOODI

NL-42015A4  
NL-32015B3  
NL-32015B7



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

ORAPI<sup>®</sup>  
GROUP

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5