



**NANO**<sup>®</sup>  
LUBRICANT

**2025**

# ERIKOIS- IRROITUSÖLJY

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa. Parantaa tuottavuutta.**

## TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan öljy vaativaan irroituskäyttöön. Nopeatoiminen, voiteleva ja tunkeutuva irroitusöljy suojaa myös korroosiolta. Tuote on vettä syrjäyttävä ja kulutusta kestävä, eikä sisällä silikonia. Korkean leimahduspisteen ansiosta se on turvallinen käyttää.

## KÄYTTÖKOhteET:

Ruostuneet ja kiinnijuuttuneet pultit, akselit, kierteet ja muut metalliosat merenkulussa, sementti- ja petrokemian teollisuudessa, maataloudessa, ajoneuvoissa jne.

## KÄYTTÖOHJE:

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Suihkuta ainetta runsaasti kiinnileikkautuneisiin osiin, odota että aine tunkeutuu pintojen väliin ja irrota osat.

### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Tumma kirkas öljy
Tuoksu	Lievä
Tiheys 20°C:ssa	0,825
Leimahduspiste (VC)	>60°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

### PAKKAUS

650 ml aerosoli

### KOODI

NL-42025A4



NANOLUBRICANT® on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

**ORAPI NORDIC OY AB**

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

**ORAPI**<sup>®</sup>  
GROUP